


# Regulator filtera MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS

Broj dijela: 529188

FESTO



 General operating condition

## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serijska	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem može se zatvoriti pomoću pribora
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Regulator filtra s manometrom
Maksimalna količina kondenzata	38 ml
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Zaštita školjke	Plastična zaštitna košara
Stupanj odvajanja kondenzata	>75 %
simbol	00991589
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.08 MPa ... 2 MPa
Radni tlak	0.8 bar ... 20 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar ... 12 bar
Maks. histereza tlaka	0.025 MPa
Maks. histereza tlaka	0.25 bar
Maks. histereza tlaka	3.625 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	4500 l/min
Operativni medij	Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C ... 60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Srednja temperatura	-10 °C ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 °C ... 60 °C
Veličina pora	<40 µm
Težina proizvoda	875 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal upravljačke ploče	PA POM
Materijalne brtve	NBR
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna membrana	NBR
Materijalna školjka	PC
Materijal za odvajanje ploča	POM