


ACQUA TRECCIATO



Descrizione Description	P Es. Bar Working Press. bar	P Scoppio Bar Bursting Press. bar	Peso nom. kg/m Weight kg/m	UM	
TUBO G ACQUA 1/4" TRECC.EST.	20	60	0,2	mt.	50/100
TUBO G ACQUA 1/2" TRECC.EST.	20	60	0,38	mt.	50/100
TUBO G ACQUA 3/4" TRECC.EST.	20	60	0,6	mt.	50/100
TUBO G ACQUA 1" TRECC.EST.	20	60	1	mt.	50/100

IT|

Tubo in elastomero per mandata di acqua industriale, aria e fluidi non corrosivi. Sottostrato nero liscio con ottime caratteristiche meccaniche e bassa permeabilità all'aria, rete di fili di poliestere ad alta tenacità, copertura in elastomero resistente all'abrasione ed all'invecchiamento. Rivestito con calza di acciaio zincato. Temperatura di esercizio -20 +60°C. Altri diametri, lunghezze e pressioni disponibili su richiesta.

EN|

Elastomeric hose for industrial water, air and non-corrosive fluids delivery. Smooth black inner layer with good mechanical features, air tight. Polyester yarn reinforcement. Black, smooth elastomer outer layer abrasion and ageing resistant. Covered with a galvanized steel braid. Temperature range: -20°C to +60°C. Other diameters, lengths, colors and pressures available on request.