

Regulator pritiska MS4-LR-1/4-D7-AS

Broj dijela: 529419

FESTO



 General operating condition

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Serijska	MS
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem može se zatvoriti pomoću pribora
Položaj montaže	bilo koji
Konstruktivna struktura	membranski kontrolni ventil s izravnim upravljanjem
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem s obrnutim strujnim ponašanjem
simbol	00991558
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.08 MPa ... 1.4 MPa
Radni tlak	0.8 bar ... 14 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar ... 12 bar
Maks. histereza tlaka	0.025 MPa
Maks. histereza tlaka	0.25 bar
Maks. histereza tlaka	3.625 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1700 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C ... 60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	-10 °C ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 °C ... 60 °C
Težina proizvoda	225 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijeveni aluminij
Materijal upravljačke ploče	PA POM
Materijalne brtve	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	Ljevani aluminij
Materijalna membrana	NBR