

Radijalna hvataljka DHRS-10-A

Broj dijela: 1310159

FESTO



 General operating condition

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	10
Maksimalna točnost zamjene	≤0.2 mm
Maksimalni kut otvaranja	180 deg
Rotacijska simetrija	≤0.2 mm
Točnost ponavljanja hvataljke	≤0.1 mm
Broj čeljusti za hvatanje	2
Položaj montaže	bilo koji
Način rada	dvoradni
Funkcija hvataljke	Radijalno
Konstruktivna struktura	prisilno vođeni tijekom gibanja
Detekcija položaja	za Hall senzor
simbol	00991894
Radni tlak	2 bar ... 8 bar
Hvatalica maks. radne frekvencije	≤4 Hz
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	35 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	91 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 5% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. To uključuje tiskane ploče, kabele, električne konektore i zavojnice.
Temperatura okoline	5 °C ... 60 °C
Otvoreni ukupni zakretni moment otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	21 Ncm
Ukupni zakretni moment zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	15 Ncm
Maseni moment inercije	0.03 kgcm ²
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična	30 N
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički	0.8 Nm
Max trenutak na čeljusti hvataljke My statički	0.8 Nm
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mz statički	0.8 Nm
Težina proizvoda	44 g
Vrsta montaže	po želji: s unutarnjim navojem i rukavcem za centriranje s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Pneumatski priključak	M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Poklopac materijala	PA
Materijal za kućište	Kovana aluminijaska legura, tvrdo anodizirana
Čeljusti za hvatanje materijala	visokolegirani čelik