


Servisna jedinica FRC-1/4-D-MIDI

Broj dijela: 186497

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Proporcionalni standardni zauljivač magle
Maksimalna količina kondenzata	43 ml
Finoća filtra	40 µm
Zaštita školjke	Metalna zaštitna košara
simbol	00991549
Indikator tlaka	s manometrom
Radni tlak	0.1 MPa ... 1.6 MPa
Radni tlak	1 bar ... 16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar ... 12 bar
Maks. histereza tlaka	0.02 MPa
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Maks. histereza tlaka	2.9 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1500 l/min
Operativni medij	Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 °C ... 60 °C
Težina proizvoda	1440 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC