

Broj artikla: 532447  
Kod narudžbe 1: DGC-25-1750-G-PPV-A

Order-ID: C3837859

## Lista podataka

Naziv karakteristike	Vrijednost
Hod	1750 mm
Promjer klipa	25 mm
Kratka oznaka tipa	DGC
Prigušenje	Pneumatsko prigušenje, obostrano, namjestivo
Položaj ugradnje	Proizvoljno
Vodilica	Osnovna vodilica Kuglična vodilica
Očitavanje položaja	za blizinske sklopke
Radni tlak (MPa)	0,200...0,800 MPa
Radni tlak (bar)	2,000...8,000 bar
Način rada	dvoradni
Razred otpornosti na koroziju KBK	umjereno opterećenje korozijom - 2
LABS sukladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	vidi proširene informacije o materijalu
Duljina prigušenja	15.5 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), povratni vod	295 N
Teoretska snaga pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), polazni vod	295 N
Alternativni priključci	pogledajte nacrt proizvoda
Vrsta pri čvršćenju	S priborom znači neizravnim pri čvršćenjem preko međuelementa.
Pneumatski priključak jedinice za zaključavanje	M5
Napomena o materijalu	U skladu s direktivom RoHS
Materijal poklopca	Aluminijska kovana legura
Materijal brtvi	TPE-U(PU) NBR