

# Priključak NPQH-D-Q8-E-P10

Broj dijela: 578325

FESTO



 General operating condition

## Podatkovni list

| Svojstvo                                                  | Vrijednost                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                        | Standard                                                                       |
| Nazivna veličina                                          | 7 mm                                                                           |
| Dubina umetanja crijeva                                   | 16 mm                                                                          |
| Položaj montaže                                           | bilo koji                                                                      |
| Konstrukcija                                              | ravnog oblika                                                                  |
| Veličina spremnika                                        | 10                                                                             |
| Konstruktivna struktura                                   | Push-pull princip                                                              |
| simbol                                                    | 00997424                                                                       |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon                    | -0.095 MPa ... 2 MPa                                                           |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon                    | -0.95 bar ... 20 bar                                                           |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon                    | -13.775 psi ... 290 psi                                                        |
| Napomena o radnom tlaku                                   | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                         |
| Tijelo za izdavanje certifikata                           | NSF C0523185                                                                   |
| Operativni medij                                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Može se pogoniti uljem.                                                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 3 -Jako opterećenje korozijom.                                                 |
| LABS sukladnost                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Prikladnost za čiste prostore, mjereno prema ISO 14644-14 | Klasa 4 prema ISO 14644-1                                                      |
| Kvaliteta hrane                                           | vidi izjavu o sukladnosti<br>NSF/ANSI 169                                      |
| Temperatura okoline                                       | 0 °C ... 150 °C                                                                |
| Težina proizvoda                                          | 18.5 g                                                                         |
| Pneumatski priključak 1                                   | za crijevo vanjski Ø 8 mm                                                      |
| Pneumatski priključak 2                                   | za crijevo vanjski Ø 8 mm                                                      |
| Prsten za otpuštanje u boji                               | srebro                                                                         |
| Napomena o materijalima                                   | U skladu s RoHS                                                                |
| Materijal za kućište                                      | Kemijski niklani mesing                                                        |
| Prsten za pričvršćivanje materijala                       | PEI                                                                            |
| Prsten za oslobađanje materijala                          | Kemijski niklani mesing                                                        |
| Materijal za brtvljenje crijeva                           | FPM                                                                            |
| Materijal segmenta obujmice crijeva                       | visokolegirani nehrđajući čelik                                                |
| Prsten za potporu materijala                              | PEI                                                                            |